

Preguntas frecuentes » Autenticación en la API » ¿Por qué mis consultas reutilizan la sesión del SII y cómo fuerzo una nueva?

¿Por qué mis consultas reutilizan la sesión del SII y cómo fuerzo una nueva?

La sesión del SII se reutiliza un tiempo para mejorar el rendimiento; `auth_cache` permite forzar una nueva.

Anonymous · 10/09/2026

¿Por qué mis consultas reutilizan la sesión del SII y cómo fuerzo una nueva?

Cuando envías credenciales en el cuerpo de la consulta, API Gateway inicia sesión en el SII y **reutiliza esa sesión** un tiempo, del orden de dos horas.

Es intencional: acelera las consultas siguientes, evita iniciar sesión una y otra vez y reduce el riesgo de que el SII bloquee tus accesos. Por eso la primera consulta de una serie es más lenta que las siguientes.

Cuando la sesión queda en mal estado, la API lo indica:

```
{ "code": 401, "detail": "Se debe volver a autenticar al usuario en la sesión del SII." }
```

y puede acompañarlo con la cabecera `X-Auth-Session-Problem: 1`. En ese caso puedes agregar `auth_cache=0` a la URL para forzar un inicio de sesión nuevo.

No lo uses en todas tus peticiones

Cada `auth_cache=0` equivale a un login nuevo en el SII. Usarlo permanentemente en producción **aumenta el riesgo de que el SII bloquee tus accesos** y empeora el rendimiento. Es para casos puntuales.

Si consultas varias empresas en secuencia, revisa [¿Por qué recibo documentos de otra empresa?](#).

Última actualización el 11/09/2026